


Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Für das Produkt: Stebah MFS Maschinenfugenmörtel



STEBAH

Stebah GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 4b
28816 Stuhr

T 0421 87 86 79 04

F 0421 87 18 96 94

E Info@stebah.de

W www.stebah.de

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 998-2:-M10
2. Typen-, Chargen-oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Stebah GmbH & Co.KG
Gutenbergstraße 4b
28816 Stuhr
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle Baustoffüberwachung Mörtel und Trockenbeton BAU-ZERT e.V. 0790 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 0790 – CPR -1.3221.3845 - 11
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das einen europäischen Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
Nicht relevant

9. erklärte Leistung

Brandverhalten:	A1
Druckfestigkeit:	M10
Anfangsscherfestigkeit: (Haftscherfestigkeit):	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Chloridgehalt:	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Wasseraufnahme:	$0,40 \text{ kg/(m}^2 \times \text{min } 0,5)$
Wasserdampfdurchlässigkeit:	15/35 (Tabellenwert) $\leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{k)}$ für P=50%
Wärmeleitfähigkeit: $\lambda 10, \text{ dry}$	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{k)}$ für P=90% (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit:	geeignet für Innen und Außen,
Gefährliche Substanzen:	frostwiderstandsfähig siehe Gefahrenhinweis



STEBAH
Stebah GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 4b
28816 Stuhr

T 0421 87 86 79 04
F 0421 87 18 96 94
E Info@stebah.de
W www.stebah.de

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde,
die Anforderung, die das Produkt erfüllt:
nicht relevant

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß
Nr.4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Steffen Krieger, Betriebsleiter

Name und Funktion

Stuhr, 01.11.19

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift